Techniseal®
Protège et embellit

Bouche-fissures

(142-731/300 ml)

MISE À JOUR

03 avril 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Stoppe la détérioration due à l'eau et au gel
- Adhérent, flexible et durable

DESCRIPTION

Ce BOUCHE-FISSURES TECHNISEAL® POUR ASPHALTE est un composé flexible conçu pour la réparation des fissures de 1 cm de largeur ou moins. Contenant un pourcentage élevé de solides, il sèche sans perte de volume. Il protège des dommages causés par l'eau et les cycles de gel et de dégel. Facile à appliquer, il adhère fortement aux parois des fissures et demeure flexible, obéissant ainsi aux mouvements de l'asphalte.

Note : Ce produit est conçu pour les fissures de 1 cm (½ po) de largeur ou moins. Pour les fissures de plus de 1 cm, utiliser le BOUCHE-FISSURES ACRYLIQUE TECHNISEAL® (142-712).

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Nettoyer les fissures à l'aide d'un jet d'eau ; laisser sécher complètement. Remplir les fissures profondes avec du sable jusqu'à 2 cm (3/4 po) de la surface.

APPLICATION

Le contenu de la cartouche doit être d'une température supérieure à 12 °C (53 °F) ; cependant, le produit peut être appliqué à une température inférieure. Couper l'embout de biais selon le débit souhaité. Remplir les fissures jusqu'à égalité avec la surface. Laisser sécher durant 24 heures avant d'appliquer un revêtement ou de circuler sur la surface. Afin d'obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un SCELLANT PROTECTEUR TECHNISEAL® POUR ASPHALTE.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

IMPORTANT

Entreposer à une température supérieure à 15 °C (60 °F).

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
142-731	300 mL	20	1140

AVERTISSEMENT

CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas avaler. L'ingestion peut causer la cécité. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **UTILISEZ LE CONTENU DÈS L'OUVERTURE. Ce contenant n'est plus à l'épreuve des enfants après ouverture. PREMIERS SOINS : Contient :** Solvant Stoddard; Alcool méthylique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre
Exempté selon le règlement sur le transport des matières dangereuses (voir article 1.33).
Emballage classe III (Point d'éclair > 37,8 °C)
Mer
UN1999
Goudrons liquides
classe 3
GE: III

GARANTIE LIMITÉE

Comme TECHNISEAL® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de TECHNISEAL® se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devrait avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.